ゼロアクア
GT5000・7000

適用エアコンプレッサ:55kW,75kW用

■調質・調圧機器／メインラインユニット／冷凍式エアドライヤ

概　要

省エネ・環境問題に最新の装備で対応する、中形冷凍式エアドライヤです。

特　長

①新冷媒R-407C搭載
オゾン層を破壊しない新冷媒をGTシリーズ全機種に搭載しました。

②エアロスゼロのドレン強制排出
信頼性の高い強制排出方式に、エア空吹ゼロの新システムをプラス。排出トラブル対策も万全。

③高効率と低圧損を両立
相反する品質を、新開発熱交の採用により、高次元で両立。

④SUS熱交容器採用
オイルフリー化に対応し、全機種にステンレスベッセル（容器）を採用しました。

⑤冷媒配管ろう付ゼロ
CKD独自のスパインフィン全面採用により、熱交換器内部でのろう付をゼロにし、大幅な信頼性UPを獲得しました。

⑥JIS B 8392-1準拠
圧力露点3℃（露点等級4）を実現しました。

CONTENTS

商品紹介	58
オプション・アクセサリ	60
使用回路	62
システム選定	63
⚠使用上の注意事項	64
●空冷式・高温入気（55℃）タイプ（GT5000（D））	**68**
●空冷式・標準入気（40℃）タイプ（GT7000）	**72**
●水冷式・標準入気（40℃）タイプ（GT7000W）	**76**
流量特性・操作部	80

オゾン層を破壊しない新冷媒
R-407C を全機種に採用

●地球環境保護のため、オゾン層の破壊を引き起こす冷媒R-22に代わり、オゾン破壊係数ゼロの高効率新冷媒 R-407C を全機種に採用しました。

冷媒の比較

比較項目＼冷媒の種類	R-407C	R-22
オゾン破壊係数(ODP)	0	0.055
地球温暖化係数(GWP)	1500	1700

圧力露点 3℃を実現 ※

●冷凍式エアドライヤの国際規格 JIS B 8392に準拠した圧力露点3℃（露点等級 4）を実現しました。（GT7000,GT7000W）

露点等級	圧力露点 ℃	入口温度 ℃	入口圧力 MPa	周囲温度 ℃	冷却水入口温度 ℃
4	3	38	0.7	38	30
5	7	38	0.7	38	30
6	10	38	0.7	38	30



※：負荷量一定の場合

オイルフリーエアに対応
ステンレスベッセルを全機種に採用



シリーズ体系

シリーズ		定格条件					適用エアコンプレッサ（kW）	
		圧力露点 (℃)	入口温度 (℃)	入口圧力 (MPa)	周囲温度 (℃)	冷却水入口温度 (℃)	55	75
空冷式	GT5000(D)	10	55	0.7	32	—	●	●
	GT7000	10	40	0.7	32	—	●	●
水冷式	GT7000W	10	40	0.7	32	32	●	●

熱交換器内部の
ろう付け箇所ゼロを実現

●熱交換器内部のろう付けなし
冷媒配管は、最長12mの継目のない銅パイプで製作されています。熱交換器内部での冷媒漏れの心配がありません。

●伝熱面積比２７倍のスパインフィンチューブを採用
熱交換しにくい空気側の伝熱面積が、冷媒側の２７倍以上と大きな、高効率スパインフィンチューブを採用しました。

●確実なドレン分離
熱交換効率が良く、何重にも連なる平形ピンフィンにより、低流速のエアが冷却され、冷却により水分は凝縮し、水滴となります。この水滴が大きな水滴として集まり、スパインフィンや、ベッセル内壁を伝い、ドレンの巻き上げもなく、確実にドレン分離され、ドレン溜めに落ちていきます。



●冷媒配管の肉厚が 1.6 倍
圧力容器内の冷媒配管の肉厚を 1.6 倍にアップ（従来比）しましたので、耐食性が大幅に向上しました。

新開発の熱交換器により高効率・低圧損を実現
業界トップクラスの省エネを実現

●業界トップクラスの低消費電力を実現
新冷媒R-407Cで、高効率・低圧損のプリクーラ＆リヒータと、スパインフィンチューブのエバポレータの採用により、大幅な能力アップと低消費電力を実現しました。

●低圧損
エアコンプレッサの吐出流量にマッチングさせ、しかも低圧損化（0.005～0.014 MPa)をはかりましたので、圧力損失によるエネルギーロスが最少限に抑えられます。

●目詰まりしにくい、高効率なプリクーラ＆リヒータを採用（高耐食アルミ製）



・１孔当たりの流路面積が大きいため（従来比３倍以上）目詰まりしにくい。
・熱交換効率の高いエアの流れを作り出すカウンタクロスフロー構造のプレート式熱交換器を採用。

●出口配管表面での結露なし
高効率プリクーラ＆リヒータにより、ドライヤ出口温度を周囲温度付近まで再熱しますので、ドライヤ出口配管表面の結露はありません。

●強制排出ドレンにより信頼性アップ
インテリジェントタイマにより、一定間隔で電磁弁が開き、空気圧でドレンが押出されます。フロート式などのドレン排出器では、背圧がかかるためドレン移送ができませんが、ＧＴシリーズの強制排出方式は、ドレン閉塞がおきません。

●エアロスゼロセンサで、無駄なエアの消費なし
ドレン水位が下がるとエアロスゼロセンサが検知して、電磁弁が閉じ、ドレン排出が終了します。エアロスゼロセンサはドレン排出時の下限水位レベルを検知しますから、無駄なエアの消費がありません。

●電磁弁の長寿命に貢献
低負荷で、ドレン量が少ない時は、インテリジェントタイマによりインターバル時間が長くなり、電磁弁の動作頻度を低減します。

●万全なドレン排出システム
・エアロスゼロセンサに異常が発生した場合でも、インテリジェントタイマにより、定期的にドレンは排出されます。（フェールセーフ機構付）

●ドレンの手動排出可能
緊急時には、手動弁の手動操作により、ドレンおよび残圧の排出ができます。

●異物対策
ドレン取水口を、熱交換器の底面より高い位置とし、ドライヤへ流入した異物が電磁弁へ混入しにくくする工夫がされています。また、異物は、手動弁により排出することができます。

●日常点検は、操作パネル上のテストボタン を押すことにより、ドレンの排出確認ができます。


コントロール基板

制御系の電子化により信頼性ＵＰ

●冷媒回路制御、ドレン排出制御、異常警報出力制御などの制御系を電子化し、信頼性の飛躍的な向上をはかりました。

●遠隔操作、運転・異常・露点異常信号出力を標準装備。工場内の集中管理が楽にできます。

●瞬時停電対応回路搭載
落雷など突発的な瞬時停電時（0.5 秒以内）には、電源復帰後ただちに運転を復帰させます。
また、2秒までの瞬時停電時には、電源復帰約 3 分後に自動的に運転を再開させます。

●操作パネルの露点モニタにより、ドライヤの運転状態が一目でわかります
※実際の圧力露点とは若干異なる場合があります。目安としてご使用ください。



その他の標準装備

●空冷式は、ダストフィルタを標準装備し、空冷コンデンサフィンの掃除を楽にしました。

●水冷式は、洗浄用配管の標準装備により、水配管をはずすことなくコンデンサの洗浄が可能です。



オプション紹介

オプション記号

F 色指定

標準塗装色以外の指定色を、本体パネルおよびフロントパネルに焼付塗装（メラミン樹脂塗料）いたします。
色指定は、色見本の提出および、日本塗装工業界（ＪＰＩ）の色番号または、マンセル値等で行なってください。

G 異電圧対応

ダウントランスの内蔵でお応えしますので、別置きあるいは、外付けの必要がなく、余分なスペースは不要です。
対応電圧は、各仕様・形番頁の形番表示方法を参照ください。

H 英文仕様

銘板・取扱説明書・耐圧証明書を英文にて出荷いたします。

H2 ＳＵＳ銘板

ステンレス（SUS304：板厚 1mm）のモデル銘板をリベットで固定します。
表面はクリアラッカーを塗布します。
なおモデル銘板には、形番、シリアル番号を表示します。

K2 入口空気圧力計付

正面パネルの冷媒圧力計上部に入口空気圧力計が取付きます。



M2 オーバーフローセンサ付

適用機種：GT7055～GT7075
GT7055W～GT7075W
GT5055、GT5075D

N1 銅管防錆塗装

腐食成分がある場所に設置する場合は、銅管の表面に耐酸塗装を施し銅管の腐食を防ぐことができます。

O 屋外仕様

保護等級 IP03 相当の屋外仕様です。
外観および配管取合寸法が標準仕様と異なりますので、お問い合わせください。

Y2 完成品写真

下記の写真撮影指示項目を、ご連絡ください。

1．工事件名
2．対象箇所：（例　圧縮空気除湿器）
3．請負者
4．カラーあるいは、白黒の指示
　サービス版・ベタ焼き・ネガの指示
5．部数
6．縁の有無の指示
7．光沢の有無の指示

注意：完成品以外の工程が増えれば特注品扱いとなります。

S 特注品

輸出梱包、電気回路特注など、各種ご要望にお応えします。

【オプションをご注文されるにあたって】
1．形番末尾にオプション記号をつけてください。
2．オプションが複数となるときは、アルファベット順に記載してください。
（例）GT7055－AC200V に、英文仕様（記号：H）、入口空気圧力計付（記号：K 2）をオプションとするときの形番は、GT7055－HK2－AC200V となります。
詳細については、各シリーズの形番表示方法を参照ください。

アクセサリ紹介

基礎ボルト



芯棒打込式基礎ボルト：SUS 製４本セット

適応形番 ＼ 品番			GT-FL-276781	GT-FL-276782
適応形番 ＼ サイズ			M10×ℓ60	M12×ℓ70
	GT7055	GT7055W	○	
	GT7075	GT7075W	○	
GT5055				○
GT5075D				○

この商品を正しく安全に
ご使用いただくために、かならず 64ページの
使用上の注意事項をお読みください。

オイルフリーエアにGTシリーズとステンレスベッセルのメインラインフィルタ（AF5000シリーズ）でトータルにおこたえします。

■代表的な使用回路



※1：配管材は、防錆処理を施したもの（亜鉛めっき管、ライニング管およびステンレス鋼鋼管など）をご使用ください。配管材質により配管内に錆、剥離物などが多く発生する可能性が高い場合は、ドライヤの直前にメインラインフィルタAF5000シリーズPタイプを設置してください。

※2：ご使用になる機器の直前には、配管内で発生する汚染物質除去用のフィルタを設置してください。

● JIS B 8392-1:2000による圧縮空気品質等級

等級	最大粒子径（μm）	最大加圧下露点（℃）	最大油分濃度（mg/m³）
1	0.1	-70	0.01
2	1	-40	0.1
3	5	-20	1
4	15	+3	5
5	40	+7	25
6	—	+10	—

例えば
「等級 1.4.1」とは、
固形粒子0.1 μm、圧力露点＋3℃、油分濃度0.01mg/m³という等級を示します。

■システム選定例一覧表

GT7000/GT7000Wシリーズ　　定格（周囲温度:32℃、入口空気温度:40℃、圧力露点:10℃）

エアコンプレッサ		冷凍式エアドライヤ		メインラインフィルタ Pタイプ（3μm）	マイクロエレッサ Sタイプ（油分除去用）	マイクロエレッサ Mタイプ（高性能油分除去用）	マイクロエレッサ Xタイプ（臭い除去用）
出力 kW	基準処理空気流量 m³/min（ANR）	空冷式	水冷式				
55	9.6/10.6	GT7055	GT7055W	AF1013P-50	AF1013S-50	AF1013M-50	AF1013X-50
75	13/14.3	GT7075	GT7075W	AF5016P-50	AF5016S-50	AF5016M-50	AF5016X-50

GT5000シリーズ　　定格（周囲温度:32℃、入口空気温度:55℃、圧力露点:10℃）

エアコンプレッサ		冷凍式エアドライヤ	メインラインフィルタ Pタイプ（3μm）	マイクロエレッサ Sタイプ（油分除去用）	マイクロエレッサ Mタイプ（高性能油分除去用）	マイクロエレッサ Xタイプ（臭い除去用）
出力 kW	基準処理空気流量 m³/min（ANR）	空冷式				
55	9.6/10.6	GT5055	AF1013P-50	AF1013S-50	AF1013M-50	AF1013X-50
75	13/14.3	GT5075D	AF5016P-50	AF5016S-50	AF5016M-50	AF5016X-50

■低圧損メインラインシステムの省エネ例

GTシリーズとメインラインフィルタAF2000・AF5000シリーズとの組合せにより圧力損失が少なく、大きな省エネ効果が得られるシステムとなります。
ドライヤの圧力損失は、最大75%減少。（当社従来比）
エアフィルタの圧力損失は、約50%減少。（当社従来比）

《GTシリーズシステム例》

エアコンプレッサ 75kW　　冷凍式エアドライヤ GT7075　　エアフィルタ AF5016M

圧力損失（MPa） / 機成機器	従来品	新商品 GT7075
メインラインフィルタ	0.07	−
冷凍式エアドライヤ	0.03	0.012
マイクロエレッサ	0.07	0.035
省エネ効果	0.123	

1年間の節減額 280万円

条件：年間稼働時間　8000時間
電気料金　20円／kWh
吐出圧　0.7MPa
軸動力　約10.5%減少
モータ効率　90%

圧力損失の詳細は、各機種の流量特性表を参考にしてください。

メインライン機器

本製品を安全にご使用いただくために

ご使用になる前に必ずお読みください。
一般の注意事項は、巻頭 67 をご確認ください。

個別注意事項：ゼロアクア GT5000・7000 シリーズ

製造者の免責責任

⚠警告

次の項目においては製造者は責任を負いません。

- 使用者による使用方法の重大な錯誤があった場合。
- 使用者によって、不正な改造または、正規部品を使わずに修理された場合。

一般事項

⚠警告

■圧縮空気の除湿以外の用途は禁止します。

⚠注意

■潜函シールド・呼吸用等の医療機器には使用しないでください。

■車両・船舶などの輸送機器への搭載使用はしないでください。

輸送時

■本製品には冷媒（R-407C）が充填されています。輸送（陸上、海上、航空）に際しては、各々に定められる法規に基づいて輸送してください。

運搬

⚠警告

■運搬中の横倒し、振動・衝撃は厳禁です。

■移動方法は、図に示すようにフォークリフトまたは吊上げて行ってください。

■吊上げ時は、吊上げフックを利用してロープ等で吊上げてください。
吊上げ角度は 45 ° 以上としてください。



据付

周囲温度

⚠注意

■最高使用温度を超える場所では使用しないでください。

■副射熱を受ける場所には設置しないでください。

■最高使用温度を超える事が予測される場合は、換気扇や空気導入口の設置等の対策を行ってください。

■最低使用温度よりも下回る場所では使用しないでください。

場所

⚠注意

■屋内に設置してください。屋外で使用されるときは、オプション形番「O」をご指定ください。（保護等級 IP03 相当）

■ゴミ、ほこりのない通風の良い所へ設置してください。

■雨水のかからない場所へ設置してください。

■湿度の高い所、結露の可能性のある所では使用しないでください。

■直射日光が当る所、熱の発生する所を避けてください。

■腐食性ガスのある所では使用しないでください。

床面

⚠注意

■振動のない床面へ設置してください。

■水平な床面に設置してください。

■地盤の軟弱な所では基礎工事を行ってください。

■基礎ボルトの位置および穴寸法は外形寸法図を参照してください。

■推奨する基礎ボルトは 61 ページの「アクセサリ紹介」を参照してください

振動

⚠注意

■レシプロコンプレッサ使用の場合は、エアドライヤとの配管の一部に振動吸収用としてフレキシブルチューブや高圧用ゴムホースを使用してください。

メンテナンススペース

⚠注意

■通風を良くし、保守点検をしやすくするためにスペースを確保してください。
正面および両側面　：各 600mm 以上
上部　：600mm 以上（空冷式の場合排熱が本機の吸気口へ回り込まないようにしてください）

配管

空気配管方法

⚠注意

■エアドライヤを下図のように配管してください。
24 時間運転の場合：
万一に備え並列設置をお勧めします。
1 台は常時使用、もう 1 台は予備機です。



断続運転の場合：
メンテナンス用に、バイパス配管を設置してください。



■配管材は、ステンレス配管または、亜鉛メッキ鋼管（白鋼）を推奨します。
また、配管接続前に必ずフラッシングを行ってください。

■既設置配管あるいは、黒管をご使用される場合やオイルフリーエアコンプレッサをご使用になり配管内にゴミ等が多く発生する可能性がある場合には、ドライヤの手前にメインラインフィルタ P タイプを設置してください。

■配管重量が本体に加わることのないように配管設計を行ってください。

■配管は使用圧力･温度に十分耐えられるものとし、接続部からのエア漏れがないようにしてください。

ドレン配管方法

⚠注意

■ドレン排出口にドレン配管を必ず行ってください。また、手動ドレン排出口も、スラッジ除去用に使用しますから、ドレン配管をしてください。

■ドレン配管は、内径φ 7 以上で、長さは 2m 以内、排出端は大気開放としてください。

■ドレン配管に立ち上がりがあったり、配管が長すぎると背圧がかかり、ドレンが排出されないことがあります。ドレンが自然に流れるように下り勾配の配管を施してください。

■ドレンに油が混入する場合は、排水処理が必要です。処理についてはお近くの産業廃棄物専門業者にご相談ください。

■ドレンは、エアの圧力を利用し、定期的に強制排出されます。ドレン排出時に、ドレン排出チューブ等が振れることのないよう、しっかり固定してください。

配管

冷却水配管方法

⚠注意

■冷却水の出入口を確認して配管してください。

■メンテナンスができるよう、水抜き口やストップバルブを設けてください。

■配管質量が本体に加わることのないように配管設計を行ってください。

■配管は使用圧力・温度に十分耐えられるものとし、接続部からの水漏がないようにしてください。

■配管材は、亜鉛メッキ鋼管等を使用してください。また、配管接続前に必ずフラッシングを行ってください。

■冬期に、停止中の周囲温度が0℃以下になる場所では、保温工事を行ってください。

■冷却水および補給水の水質は、日本冷凍空調工業会（JRA-GL-02）が定める「冷凍空調機器用水質ガイドライン」に準ずるものとします。19ページを参照してください。

■冷却水入口にはストレーナを設置してください。

■コンデンサは、1～2回／年必ず洗浄してください。

配線

⚠注意

■仕様範囲内の電源電圧で使用してください。

■元電源には、過負荷保護兼用漏電遮断器を取り付けてください。

■電源線・信号線・操作線およびアース線は正しく確実に接続してください。また、アース線は水道管やガス管・避雷針には絶対に接続しないでください。

■使用する電線は容量の適切なものをお選びください。

空気回路

空気質

⚠注意

■入口空気に腐食性ガス、化学薬品、有機溶剤、可燃性ガスが含まれるときは使用しないでください。

フィルタ

⚠注意

■本体の周辺に用いるフィルタの形番については63ページのシステム選定例一覧表を参照してください。

空気温度

⚠注意

■最高入口空気温度を超える使用はしないでください。

■入口空気温度が高いときにはアフタークーラ等を設置して、最高入口空気温度以下まで下げて使用してください。
なお、アフタークーラで発生したドレンは、ドライヤの前で取除いてください。

保守

⚠注意

■空冷式には、ダストフィルタが標準装備されています。毎月1回は、ダストフィルタの汚れを掃除機やエアブローなどで取り除いてください。汚れがひどいときは、新しいものと交換してください。
ダストフィルタの清掃を怠りますと、圧縮機・ファンモータ等の故障の原因となります。

■水冷式の場合、水冷コンデンサに、水垢などが付着すると性能低下をするばかりか異常停止することがあります。6ヶ月に1回は、水冷コンデンサの洗浄を実施してください。
冷却水配管を接続される時に、洗浄用配管も接続しておかれることをおすすめします。
水冷コンデンサの清掃を怠りますと、コンデンサの汚れが落ちなくなったり圧縮機等の故障の原因となります。

消耗部品

⚠注意

■長く安心してご使用いただくために、定期的に消耗状態を点検して、部品を交換してください。内容は、製品に添付されております取扱説明書を参照してください。

定期保守部品

⚠注意

■長く安心してご使用いただくために、定期的に定期保守部品の点検を実施し、標準交換時期に基づいて交換してください。
内容は、製品に添付されております取扱説明書を参照してください。

その他

⚠警告

■本製品は「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保に関する法律（フロン回収破壊法）」に該当します。廃棄あるいは修理時においては、必ずフロンガスの回収を実施してください。
フロンガスの回収については、当社各営業所へお問い合せください。

⚠注意

■本機には、第 2 種圧力容器耐圧証明書が添付されています。本機使用中は、貴社にて大切に保管してください。
（労働基準監督署への届出は不要になりました。）

ゼロアクアドライヤ　空冷式

GT5000 Series

エアコンプレッサ直結用、高温入気（55℃）タイプ
適用エアコンプレッサ：55kW、75kW

JIS 記号

CAD

仕様

項目			GT5055	GT5075D
適用エアコンプレッサ		kW	55	75
使用範囲	使用流体		圧縮空気	
	入口空気温度	℃	5～80	
	入口空気圧力	MPa	0.2～1.0	
	周囲温度	℃	2～43	
定格	処理流量（50/60Hz）m^3/min（ANR）		9.6/10.6	13/14.3
	入口空気温度	℃	55	
	入口空気圧力	MPa	0.7	
	周囲温度	℃	32	
性能	出口空気圧力露点	℃	10	
	圧力降下	MPa	0.0088/0.0108	0.0101/0.0122
電気仕様	電源		三相AC200V50/60Hz、AC220V60Hz	
	消費電力	kW	2.4/2.9	3.6/4.2
	運転電流	A	9.3/10.2	12.9/13.5
	始動電流	A	55/50	100/91
冷媒			R-407C	
空気出入口配管口径			ユニオン Rc2	
製品質量		kg	220	285
排熱量		kW	9.5/10.9	13.0/14.8

注 1．標準塗装色　外パネル：クオリティクールホワイト（マンセル No. 5GY7.5/0.5）
クオリティクールグレー（マンセル No. 3G6.0/0.5）
ベース　：黒（マンセル No. N1.0）
注 2．ANR は 20℃大気圧、相対湿度 65% での状態を示しています。
注 3．圧力降下の値は代表値であり、保証値ではありません。

機種選定方法

定格条件以外の場合は、下記選定方法で機種を選定してください。

●エアドライヤの機種選定方法：使用空気量からエアドライヤの適性機種を選定する場合。

	使用条件を入れてください	選定条件を入れてください	係数を入れてください	
①圧力露点は？	℃	℃	①	×
	使用条件を下回る圧力露点を選定条件として選び、その係数を記入してください。			
②入口空気温度は？（コンプレッサ吐出温度）	℃	℃	②	×
	使用条件の上限値を上回る値を入口空気温度として選び、その係数を記入してください。			
③周囲温度は？	℃	℃	③	×
	周囲温度の上限値を上回る値を周囲温度として選び、係数を記入してください。			
④入口圧力は？（コンプレッサ吐出圧力）	MPa	MPa	④	‖
	使用圧力の下限値を下回る圧力を選び、入口圧力係数を記入してください。			
			Ⓐ	
最大使用空気量は？	m³/min(ANR)	÷	Ⓐ	

＝ m³/min(ANR) ≦ 基準処理空気流量 m³/min(ANR)

基準処理空気量とは、カタログ仕様に記載されている、定格処理流量のことです。
周波数50Hz/60Hzを選択し、流量が基準処理空気流量より多い機種を選んでください。

⑤適正機種	

①圧力露点係数

圧力露点	係数
15℃	1.10
10℃	1.00
7℃	0.80
5℃	0.68

②入口空気温度係数

入口空気温度	係数
55℃	1.00
60℃	0.88
65℃	0.72
70℃	0.59
75℃	0.48
80℃	0.39

③周囲温度係数

周囲温度	係数
32℃	1.00
35℃	0.95
38℃	0.88
40℃	0.84
43℃	0.82

④圧力係数

入口圧力	係数
0.2MPa	0.48
0.3MPa	0.62
0.4MPa	0.75
0.5MPa	0.88
0.6MPa	0.95
0.7MPa	1.00
0.8MPa	1.07
0.9MPa	1.11
1.0MPa	1.15

⑤適正機種

周波数	基準処理空気流量 m³/min (ANR)	機種
50Hz	9.6	GT5055
	13	GT5075D
60Hz	10.6	GT5055
	14.3	GT5075D

●選定したドライヤの最大処理空気量を確認したい場合

⑤適正機種の流量は？	m³/min(ANR)	×	Ⓐ	＝	最大処理空気流量	m³/min(ANR)

形番表示方法

GT5 055 − G − AC400V

- 055 → ㋑ 容量区分
- G → ㋺ オプション 注1 注2
- AC400V → ㋩ 電圧 注3

記号	内　容
㋑ 容量区分	
055	55kW
075D	75kW
㋺ オプション	
無記号	標準品
F	色指定
G	異電圧対応
H	英文仕様
H2	SUS銘板
K2	入口空気圧力計付
M2	オーバフローセンサ付
N1	銅管防錆塗装
0	屋外仕様（保護等級IP03）　注4
Y2	完成品写真
㋩ 電圧	
AC200V（標準）	
AC220V（60Hzのみ標準）	
AC230V	
AC240V	
AC380V	
AC400V	
AC415V	
AC440V	
AC460V	
AC480V	

⚠ 形番選定にあたっての注意事項

注1：オプションの内容については、60ページをご覧ください。
注2：オプションが複数となるときは、アルファベット順に記載してください。
（例）標準品GT5055-AC200Vに、色指定と入口空気圧力計付の場合
GT5055-FK2-AC200V
注3：(1) 標準品の場合も、電圧指定してください。
（例）GT5055-AC200V
(2) 電圧AC220V時の発注形番は次の様になります。
（例）50Hz、AC220Vの場合はオプションG品：GT5055-G-AC220V
60Hz、AC220Vの場合は標準品　：GT5055-AC200V
注4：屋外仕様の場合、外観および配管取合寸法が標準仕様と異なります。71ページをご覧ください。

〈形番表示例〉

GT5055-G-AC400V

機種名：ゼロアクア エアコンプレッサ直結用（高温入気タイプ）空冷式
㋑ 容量区分　：55kW
㋺ オプション　：異電圧対応
㋩ 電圧　：AC400V

流量特性

●GT5055



●GT5075D



注：圧力降下の値は代表値であり、保証値ではありません。

外形寸法図

● GT5055～GT5075D



( ) 寸法は参考寸法です

記号 / 機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I
GT5055	600	1065	1250	965	315	560	1100	75	180
GT5075D	700	1095	1450	995	385	660	1250	100	232

●屋外仕様（オプション記号：－ 0）



注1. 屋外仕様はIP03に対応しています。
注2. 塗装色はメタリックシルバーとなります。
注3. ダストフィルタは装備しておりません。

( ) 寸法は参考寸法です

記号 / 形番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	製品質量 (kg)
GT5055-O	600	1365	1250	1265	315	560	1100	75	180	1215	240
GT5075D-0	700	1395	1450	1295	385	660	1250	100	232	1245	305

ゼロアクアドライヤ　空冷式

GT7000 Series

エアコンプレッサ直結用、標準入気タイプ

適用エアコンプレッサ：55、75kW

JIS 記号

CAD

仕様

項目			GT7055	GT7075
適用エアコンプレッサ		kW	55	75
使用範囲	使用流体		圧縮空気	
	入口空気温度	℃	5～60	
	入口空気圧力	MPa	0.2～1.0	
	周囲温度	℃	2～43	
定格	処理流量（50/60Hz）m^3/min（ANR）		9.6/10.6	13/14.3
	入口空気温度	℃	40	
	入口空気圧力	MPa	0.7	
	周囲温度	℃	32	
性能	出口空気圧力露点	℃	10	
	圧力降下	MPa	0.0088/0.0108	0.0101/0.0122
電気仕様	電源		三相AC200V50/60Hz、AC220V60Hz	
	消費電力	kW	1.3/1.5	1.6/2.0
	運転電流	A	5.0/5.4	5.9/6.3
	始動電流（MAX）	A	27.5/26.5	46/42
冷媒			R-407C	
空気出入口配管口径			ユニオン Rc2	
製品質量		kg	145	175
排熱量		kW	4.9/5.6	6.4/7.3

注1．標準塗装色　外パネル：クオリティクールホワイト（マンセル№ 5GY7.5/0.5）
クオリティクールグレー（マンセル№ 3G6.0/0.5）
ベース　：黒（マンセル№ N1.0）
注2．ANR は 20℃大気圧、相対湿度 65% での状態を示しています。
注3．フランジは、10K フランジです。
注4．圧力降下の値は代表値であり、保証値ではありません。

機種選定方法

定格条件以外の場合は、下記選定方法で機種を選定してください。

●エアドライヤの機種選定方法：使用空気量からエアドライヤの適性機種を選定する場合。

	使用条件を入れてください	選定条件を入れてください	係数を入れてください	
①圧力露点は？	℃	℃	①	×
	使用条件を下回る圧力露点を選定条件として選び、その係数を記入してください。			
②入口空気温度は？（コンプレッサ吐出温度）	℃	℃	②	×
	使用条件の上限値を上回る値を入口空気温度として選び、その係数を記入してください。			
③周囲温度は？	℃	℃	③	×
	周囲温度の上限値を上回る値を周囲温度として選び、係数を記入してください。			
④入口圧力は？（コンプレッサ吐出圧力）	MPa	MPa	④	‖
	使用圧力の下限値を下回る圧力を選び、入口圧力係数を記入してください。			
			Ⓐ	
最大使用空気量は？	m³/min(ANR)	÷	Ⓐ	

＝ m³/min(ANR) ≦ 基準処理空気流量 m³/min(ANR)

基準処理空気量とは、カタログ仕様に記載されている、定格処理流量のことです。
周波数50Hz/60Hzを選択し、流量が基準処理空気流量より多い機種を選んでください。

⑤適正機種	

①圧力露点係数

圧力露点	係数
15℃	1.10
10℃	1.00
7℃	0.80
5℃	0.70
3℃	0.60

②入口空気温度係数

入口空気温度	係数
38℃	1.09
40℃	1.00
45℃	0.83
50℃	0.68
55℃	0.57
60℃	0.48

③周囲温度係数

周囲温度	係数
32℃	1.00
35℃	0.97
38℃	0.92
40℃	0.88
43℃	0.86

④圧力係数

入口圧力	係数
0.2MPa	0.53
0.3MPa	0.67
0.4MPa	0.79
0.5MPa	0.89
0.6MPa	0.95
0.7MPa	1.00
0.8MPa	1.07
0.9MPa	1.11
1.0MPa	1.15

⑤適正機種

周波数	基準処理空気流量 m³/min(ANR)	機種
50Hz	9.6	GT7055
	13	GT7075
60Hz	10.6	GT7055
	14.3	GT7075

●選定したドライヤの最大処理空気量を確認したい場合

⑤適正機種の流量は？	m³/min(ANR)	×	Ⓐ	＝	最大処理空気流量	m³/min(ANR)

形番表示方法

GT7 055 − G − AC400V

- 055 ㋑ 容量区分
- G ㋺ オプション 注1 注2
- AC400V ㋩ 電圧 注3

記号	内　容
㋑ 容量区分	
055	55kW
075	75kW
㋺ オプション	
無記号	標準品
F	色指定
G	異電圧対応
H	英文仕様
H2	SUS銘板
K2	入口空気圧力計付
M2	オーバフローセンサ付
N1	銅管防錆塗装
0	屋外仕様（保護等級IP03）　注5
Y2	完成品写真
㋩ 電圧	
AC200V	
AC220V	
AC230V	
AC240V	
AC380V	
AC400V	
AC415V	
AC440V	
AC460V	
AC480V	

⚠ 形番選定にあたっての注意事項

注1：オプションの内容については、60ページをご覧ください。
注2：オプションが複数となるときは、アルファベット順に記載してください。
（例）標準品 GT7055-AC200Vに、色指定と入口空気圧力計付の場合
GT7055-FK2-AC200V
注3：(1) 標準品の場合も、電圧指定してください。(例) GT7055-AC200V
(2) 電圧 AC220V 時の発注形番は次の様になります。
（例）50Hz、AC220Vの場合はオプションG品：GT7055-G-AC220V
60Hz、AC220Vの場合は標準品　　：GT7055-AC200V
注4：屋外仕様の場合、外観および配管取合寸法が標準仕様と異なります。75ページをご覧ください。

〈形番表示例〉
GT7055-G-AC400V
機種名：ゼロアクア エアコンプレッサ直結用（標準入気タイプ）空冷式
㋑ 容量区分　：55kW
㋺ オプション　：異電圧対応
㋩ 電圧　：AC400V

流量特性

● GT7055



● GT7075



注：圧力降下の値は代表値であり、保証値ではありません。

外形寸法図

● GT7055、7075



記号 / 機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
GT7055	500	1050	1000	950	265	90	540	900	50	130	80	110	81	φ13	162	76	135	ユニオン Rc2	Rc1/4	-5※
GT7075	550	1080	1100	980	285	90	590	1000	50	130	80	110	81	φ13	182	76	135	ユニオン Rc2	Rc1/4	-5※

※は、パネル端面より内側へ約5mmの位置です。

外形寸法図；オプション

屋外仕様（オプション記号：－0）

● GT7055－0、GT7075－0



注1. 屋外仕様はIP03に対応しています。
注2. 塗装色はメタリックシルバーとなります。
注3. ダストフィルタは装備しておりません。

記号 / 形番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	製品質量 (kg)
GT7055-O	510	1250	1000	1150	270	90	550	900	50	130	80	110	81	φ13	162	76	ユニオン Rc2	Rc1/4	1100	165
GT7075-O	560	1280	1100	1180	290	90	600	1000	50	130	80	110	81	φ13	182	76	ユニオン Rc2	Rc1/4	1130	195

（　）寸法は参考寸法です

ゼロアクアドライヤ　水冷式

GT7000W Series

コンプレッサ直結用、標準入気タイプ

適用エアコンプレッサ：55、75kW

JIS 記号

CAD

仕様

項目			GT7055W	GT7075W
適用エアコンプレッサ		kW	55	75
使用範囲	使用流体		圧縮空気	
	入口空気温度	℃	5～60	
	入口空気圧力	MPa	0.2～1.0	
	冷却水入口圧力	MPa	0.2～0.98	
	周囲温度	℃	2～45	
定格	処理流量（50/60Hz）m³/min（ANR）		10/11	13.4/14.7
	入口空気温度	℃	40	
	入口空気圧力	MPa	0.7	
	冷却水入口温度	℃	32	
	冷却水量	ℓ/min	15/16	19/21
	周囲温度	℃	32	
性能	出口空気圧力露点	℃	10	
	圧力降下（空気）	MPa	0.0096/0.0116	0.0107/0.0129
	圧力降下（冷却水）	MPa	0.019/0.023	0.013/0.016
電気仕様	電源		三相AC200V50/60Hz、AC220V60Hz	
	消費電力	kW	1.11/1.37	1.28/1.60
	運転電流	A	4.0/4.4	4.7/5.0
	始動電流（MAX）	A	27.5/26.5	46/42
冷媒			R-407C	
空気出入口配管口径			ユニオン Rc2	
製品質量		kg	120	150

注 1．標準塗装色　外パネル：クオリティクールホワイト（マンセル№ 5GY7.5/0.5）
クオリティクールグレー（マンセル№ 3G6.0/0.5）
ベース　：黒（マンセル№ N1.0）
注 2．ANR は 20℃大気圧、相対湿度 65% での状態を示しています。
注 3．フランジは、10K フランジです。
注 4．圧力降下の値は代表値であり、保証値ではありません。

機種選定方法

定格条件以外の場合は、下記選定方法で機種を選定してください。

●ドライヤの機種選定方法：使用空気量からドライヤの適性機種を選定する場合。

	使用条件を入れてください	選定条件を入れてください	係数を入れてください	
①圧力露点は?	℃	℃	①	×
	使用条件を下回る圧力露点を選定条件として選び、その係数を記入してください。			
②入口空気温度は?（コンプレッサ吐出温度）	℃	℃	②	×
	使用条件の上限値を上回る値を入口空気温度として選び、その係数を記入してください。			
③入口圧力は?（コンプレッサ吐出圧力）	MPa	MPa	③	＝
	使用圧力の下限値を下回る圧力を選び、入口圧力係数を記入してください。			
			Ⓐ	
最大使用空気量は?	m³/min(ANR)	÷	Ⓐ	

＝ m³/min(ANR) ≦ 基準処理空気流量 m³/min(ANR)

基準処理空気量とは、カタログ仕様に記載されている、定格処理流量のことです。
周波数50Hz/60Hzを選択し、流量が基準処理空気流量より多い機種を選んでください。

④適正機種

①圧力露点係数

圧力露点	係数
15℃	1.10
10℃	1.00
7℃	0.80
5℃	0.70
3℃	0.60

②入口空気温度係数

入口空気温度	係数
38℃	1.09
40℃	1.00
45℃	0.83
50℃	0.68
55℃	0.57
60℃	0.48

③圧力係数

入口圧力	係数
0.2MPa	0.53
0.3MPa	0.67
0.4MPa	0.79
0.5MPa	0.89
0.6MPa	0.95
0.7MPa	1.00
0.8MPa	1.07
0.9MPa	1.11
1.0MPa	1.15

④適正機種

周波数	基準処理空気流量 m³/min (ANR)	機種
50Hz	10	GT7055W
	13.4	GT7075W
60Hz	11	GT7055W
	14.7	GT7075W

●選定したドライヤの最大処理空気量を確認したい場合

④適正機種の流量は? m³/min(ANR) × Ⓐ ＝ 最大処理空気流量 m³/min(ANR)

形番表示方法（水冷式）

GT7 055W − G − AC400V

- ㋑ 容量区分
- ㋺ オプション　注1　注2
- ㋩ 電圧　注3

記号	内　容
㋑ 容量区分	
055W	55kW
075W	75kW
㋺ オプション	
無記号	標準品
F	色指定
G	異電圧対応
H	英文仕様
H2	SUS銘板
K2	入口空気圧力計付
M2	オーバフローセンサ付
N1	銅管防錆塗装
0	屋外仕様（保護等級IP03）　注4
Y2	完成品写真
㋩ 電圧	
AC200V	
AC220V	
AC230V	
AC240V	
AC380V	
AC400V	
AC415V	
AC440V	
AC460V	
AC480V	

⚠ 形番選定にあたっての注意事項

注1：オプションの内容については、60ページをご覧ください。
注2：オプションが複数となるときは、アルファベット順に記載してください。
（例）標準品 GT7055W-AC200V に、色指定と入口空気圧力計付の場合
GT7055W-FK2-AC200V
注3：(1) 標準品の場合も、電圧指定してください。
（例）GT7055W-AC200V
(2) 電圧 AC220V 時の発注形番は次の様になります。
（例）50Hz、AC220V の場合はオプション G 品：GT7055W-G-AC220V
60Hz、AC200V の場合は標準品：GT7055W-AC200V
注4：屋外仕様の場合、外観および配管取合寸法が標準仕様と異なります。79ページをご覧ください。

〈形番表示例〉
GT7055W-G-AC400V
機種名：ゼロアクア エアコンプレッサ直結用（標準入気タイプ）水冷式
㋑ 容量区分　：55kW
㋺ オプション　：異電圧対応
㋩ 電圧　：AC400V

外形寸法図

●GT7055W、GT7075W



記号 / 機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
GT7055W	500	1050	900	950	265	90	540	800	50	130	80	110	81	φ13	162	76	135	100	R1/2	Rc1/2	126	105	173	ユニオンRc2	Rc1/4	-5※
GT7075W	500	1080	1000	980	235	90	540	900	50	130	80	110	81	φ13	182	76	135	100	R3/4	Rc3/4	126	105	173	ユニオンRc2	Rc1/4	-5※

※は、パネル端面より内側へ約5mmの位置です。

外形寸法図；オプション

屋外仕様（オプション記号：－0）

●GT7055W－0、GT7075W－O



注1. 屋外仕様はIP03に対応しています。
注2. 塗装色はメタリックシルバーとなります。

記号 / 形番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Y	製品質量(kg)
GT7055W-O	500	1250	900	1150	265	90	540	800	50	130	80	110	81	φ13	162	76	135	R1/2	Rc1/2	126	105	173	ユニオンRc2	Rc1/4	1100	140
GT7075W-O	500	1280	1000	1180	235	90	540	900	50	130	80	110	81	φ13	182	76	135	R3/4	Rc3/4	126	105	173	ユニオンRc2	Rc1/4	1130	170

（　）寸法は参考寸法です

流量特性

● GT7055W



● GT7075W



注：圧力降下の値は代表値であり、保証値ではありません。

操作部詳細



ゼロアクアドライヤ　空冷式

GT9000 Series

エアコンプレッサ直結用、標準入気タイプ
適用エアコンプレッサ：90,120,150,190,240,300,380,450kW

JIS記号

仕様

形番		GT9090	GT9120	GT9150	GT9190	GT9240	GT9300	GT9380	GT9450
適用エアコンプレッサ kW		90	120	150	190	240	300	380	450
使用範囲	使用流体	圧縮空気							
	入口空気温度 ℃	5～60							
	入口空気圧力 MPa	0.1～0.98					0.29～0.93		
	周囲温度 ℃	2～40							
定格	処理流量 m^3/min(ANR) 50/60Hz（注2）	14.8/17.5	18.7/22.0	23.8/28.0	27.5/32.4	36.5/43.0	44.2/52.0	55.2/65.0	70.3/82.8
	処理流量 m^3/min (圧縮機吸込状態) 50/60Hz（注3）	15.5/18.4	19.6/23.1	25.0/29.4	28.9/34.0	38.3/45.2	46.4/54.6	58.0/68.3	73.8/87.0
	入口空気温度 ℃	40							
	入口空気圧力 MPa	0.7							
	周囲温度 ℃	32							
性能	出口空気圧力露点 ℃	10（注4）							
電源		三相AC200/200,220V　50/60Hz							
電気仕様	消費電力 kW 50/60Hz（注5）	3.0/3.7,3.7	2.9/3.8,3.6	3.7/4.8,4.7	4.8/6.0,5.8	4.6/5.7,5.6	5.9/6.8,6.8	8.6/10.1,10.0	9.3/11.2,11.9
	運転電流 A 50/60Hz（注5）	11.0/12.0,12.0	11.6/13.1,12.6	14.7/16.3,15.9	18.6/20.1,18.8	17.9/19.2,19.1	19.9/22.3,21.2	26.4/29.4,28.9	36.3/38.3,38.2
	起動電流 A 50/60Hz	83/77	83/77	98/91	135/135	135/135	83/77	98/91	135/135
冷媒		R-407C							
空気出入口配管口径（注6）		ユニオン　Rc2	フランジ　$2^1/_2$B	フランジ　3B		フランジ　4B	フランジ　5B		フランジ　6B
製品質量 kg		237	258	372	374	555	790	870	970
排熱量 kW　50/60Hz		9.8/11.6	10.8/12.8	14.1/16.5	17.8/21.0	18.8/22.1	20.8/24.5	26.7/31.3	33.0/39.0

注1：外パネル：クオリティクールホワイト（マンセルNo.5GY7.5/0.5）
　　ベース　：マンセルNo.N3.0
注2：ANRは20℃大気圧、相対湿度65%での状態を示しています。
注3：32℃大気圧、相対湿度75%での空気圧縮機の吸込み状態に換算した値です。
注4：露点の性能保証については別途お問い合わせください。
注5：消費電力、運転電流共に定格条件下における参考値であり、この値を保証するものではありません。
注6：フランジは、10Kフランジです。

形番表示方法（空冷式）

GT9 ㋑090 - ㋺G - ㋩AC380V

㋑容量区分

㋺オプション 注1

㋩電圧 注2

記号	内　容
㋑ 容量区分	
090	90kW
120	120kW
150	150kW
190	190kW
240	240kW
300	300kW
380	380kW
450	450kW
㋺ オプション	
無記号	標準品
G	異電圧対応
H2	SUS銘板
H3	簡易輸出梱包
N1	銅管防錆塗装
㋩ 電圧	
AC200V	
AC220V（60Hzのみ標準）	
AC230V	
AC240V	
AC380V	
AC400V	
AC415V	
AC440V	
AC480V	

⚠ 形番選定にあたっての注意事項

注1：オプションはアルファベット順にならべて指示してください。
注2：㋩項の電圧は標準品の場合も必ず指示してください。
　　例）GT9090-AC200V
注3：オプションH3は、ベニヤ材による梱包となります。
注4：取扱説明書および銘板は和文と英文が併記となっています。ただし、耐圧証明書（GT9240以上）は、和文のみとなります。英文が必要な場合は、別途お問合せください。
注5：完成品写真が必要な場合は、別途お問合せください。
注6：本体パネルの色を御指定の場合は、別途お問合せください。

機種選定方法

①温度補正係数

入口空気温度　(℃)		35		40		45	
圧力露点　(℃)		10	15	10	15	10	15
周囲温度(℃)	25	1.29	1.29	1.14	1.24	0.91	0.99
	30	1.25	1.29	1.04	1.13	0.83	0.91
	32	1.20	1.29	1.00	1.09	0.80	0.87
	35	1.13	1.23	0.94	1.02	0.75	0.82
	40	1.01	1.10	0.84	0.92	0.67	0.73
入口空気温度　(℃)		50		55		60	
圧力露点　(℃)		10	15	10	15	10	15
周囲温度(℃)	25	0.69	0.75	0.46	0.50	0.23	0.25
	30	0.62	0.68	0.42	0.45	0.21	0.23
	32	0.60	0.65	0.40	0.44	0.20	0.22
	35	0.56	0.61	0.38	0.41	0.19	0.20
	40	0.50	0.55	0.34	0.37	0.17	0.18

②入口空気圧力係数

入口空気圧力　(MPa)	0.10	0.20	0.29	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	0.93	0.98
係数	0.60	0.66	0.72	0.73	0.80	0.87	0.93	1.00	1.07	1.13	1.15	1.19

各機種の基準処理空気量から適正機種を求める場合
基準処理空気量×①温度補正係数×②入口空気圧力係数＝最大処理空気量

条件項目	使用条件	選定条件	係数
入口空気温度	30～38℃	40℃	0.94
圧力露点	10℃	10℃	
周囲温度	25～33℃	35℃	
入口空気圧力	0.55～0.75MPa	0.5MPa	0.87
周波数	50Hz	50Hz	50Hz

上記条件を上記式に代入してGT9150を使用した場合の処理空気量を求めます。
　　23.8×0.94×0.87＝19.4m³/min(ANR)
使用空気量がこの数値以下であればその機種を選定します。
注1：各係数の積の値が1.3を超えない条件でご選定ください。
注2：圧力露点10℃未満の対応については別途お問い合せください。

外形寸法図

● GT9090～GT9190









注1：排気口は左右側面どちらか選択できます。
注2：ドレントラップの取り付けは、左右側面どちらか選択できます。取付位置は、左右側面対称の位置となります。
注3：ダストフィルタは装備しておりません。

形番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
GT9090	1276	672	1120	336	290	460	1411	(303)	780	712	752
GT9120	1276	672	1260	336	403	655	1375	(221)	295	712	752
GT9150	1332	950	1290	475	296	720	1432	(221)	260	990	1030
GT9190	1332	950	1290	475	226	860	1432	(221)	260	990	1030

形番	L	M	N	O	P	Q	R
GT9090	130	700	ユニオンRc2	870	120	1095	840
GT9120	214	935	フランジ2 1/2B	1010	120	1235	840
GT9150	245	935	フランジ3B	990	116	1265	896
GT9190	245	935	フランジ3B	990	116	1265	896

● GT9240











外形寸法図

● GT9300、GT9380







注1：露点温度表示値は目安であり、実際の露点ではありません。
実際の露点を測定される場合は、2次側空気を露点計にて測定してください。

● GT9450







注1：露点温度表示値は目安であり、実際の露点ではありません。
実際の露点を測定される場合は、2次側空気を露点計にて測定してください。

ゼロアクアドライヤ　水冷式

GT9000W Series

エアコンプレッサ直結用、標準入気タイプ
適用エアコンプレッサ：90,120,150,190,240,300,380,450kW

JIS記号

仕様

形番		GT9090W	GT9120W	GT9150W	GT9190W	GT9240W	GT9300W	GT9380W	GT9450W
適用エアコンプレッサ kW		90	120	150	190	240	300	380	450
使用範囲	使用流体	圧縮空気							
	入口空気温度 ℃	5～60							
	入口空気圧力 MPa	0.1～0.98					0.29～0.93		
	冷却水入口圧力 MPa	0.2～0.74							
	周囲温度 ℃	2～45							
定格	処理流量 m^3/min(ANR) 50/60Hz（注2）	15.5/18.3	20.4/24.0	25.5/30.0	29.8/35.1	39.9/47.0	48.4/57.0	60.3/71.0	79.0/93.0
	処理流量 m^3/min (圧縮機吸込状態) 50/60Hz（注3）	16.3/19.2	21.4/25.2	26.8/31.5	31.3/36.9	41.9/49.4	50.8/59.9	63.3/74.6	83.0/97.7
	入口空気温度 ℃	40							
	入口空気圧力 MPa	0.7							
	冷却水入口温度 ℃	32							
	冷却水量 m^3/h 50/60Hz	2.4/2.8	2.5/2.9	2.7/3.0	3.0/3.2	3.6/3.8	3.4/4.0	4.3/5.0	6.0/7.1
	周囲温度 ℃	32							
性能	出口空気圧力露点 ℃	10（注4）							
電源		三相AC200/200,220V　50/60Hz							
電気仕様	消費電力 kW 50/60Hz（注5）	2.4/2.9,2.8	2.1/2.6,2.5	3.1/3.8,3.7	4.2/5.3,5.5	3.5/4.4,4.3	5.1/5.7,5.7	6.5/7.6,7.5	8.5/9.0,8.9
	運転電流 A 50/60Hz（注5）	9.0/9.6,9.1	8.6/9.4,8.9	11.9/12.8,12.1	15.8/16.8,16.5	14.8/15.0,14.9	17.6/18.9,18.4	22.5/25.0,24.5	29.6/32.0,31.4
	起動電流 A 50/60Hz	83/77	83/77	98/91	135/135	135/135	83/77	98/91	135/135
冷媒		R-407C							
空気出入口配管口径（注6）		ユニオン　Rc2	フランジ　$2^1/_2$B	フランジ　3B		フランジ　4B	フランジ　5B		フランジ　6B
製品質量 kg		215	238	346	346	532	790	870	940

注1：外パネル：クオリティクールホワイト（マンセルNo.5GY7.5/0.5）
　　ベース　：マンセルNo.N3.0
注2：ANRは20℃大気圧、相対湿度65%での状態を示しています。
注3：32℃大気圧、相対湿度75%での空気圧縮機の吸込み状態に換算した値です。
注4：露点の性能保証については別途お問い合わせください。
注5：消費電力、運転電流共に定格条件下における参考値であり、この値を保証するものではありません。
注6：フランジは、10Kフランジです。

形番表示方法(水冷式)

GT9 ㋑090 W - ㋺G - ㋩AC380V

㋑容量区分

記号	内　容
㋑ 容量区分	
090	90kW
120	120kW
150	150kW
190	190kW
240	240kW
300	300kW
380	380kW
450	450kW

㋺オプション 注1

㋺ オプション	
無記号	標準品
G	異電圧対応
H2	SUS銘板
H3	簡易輸出梱包
N1	銅管防錆塗装

㋩電圧 注2

㋩ 電圧
AC200V
AC220V(60Hzのみ標準)
AC230V
AC240V
AC380V
AC400V
AC415V
AC440V
AC480V

⚠ 形番選定にあたっての注意事項

注1：オプションはアルファベット順にならべて指示してください。
注2：㋩項の電圧は標準品の場合も必ず指示してください。
　　例)　GT9090W-AC200V
注3：オプションH3は、ベニヤ材による梱包となります。
注4：取扱説明書および銘板は和文と英文が併記となっています。ただし、耐圧証明書(GT9240W以上)は、和文のみとなります。英文が必要な場合は、別途お問合せください。
注5：完成品写真が必要な場合は、別途お問合せください。
注6：本体パネルの色を御指定の場合は、別途お問合せください。

機種選定方法

①温度補正係数

入口空気温度　(℃)	35		40		45	
圧力露点　(℃)	10	15	10	15	10	15
係数	1.20	1.29	1.00	1.09	0.80	0.87
入口空気温度　(℃)	50		55		60	
圧力露点　(℃)	10	15	10	15	10	15
係数	0.60	0.65	0.40	0.44	0.20	0.22

②入口空気圧力係数

入口空気圧力　(MPa)	0.10	0.20	0.29	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	0.93	0.98
係数	0.60	0.66	0.72	0.73	0.80	0.87	0.93	1.00	1.07	1.13	1.15	1.19

各機種の基準処理空気量から適正機種を求める場合
基準処理空気量×①温度補正係数×②入口空気圧力係数=最大処理空気量

条件項目	使用条件	選定条件	係数
入口空気温度	30～33℃	35℃	1.20
圧力露点	10℃	10℃	
入口空気圧力	0.55～0.75MPa	0.5MPa	0.87
周波数	50Hz	50Hz	50Hz

上記条件を上記式に代入してGT9150Wを使用した場合の処理空気量を求めます。
　　25.5×1.20×0.87=26.6m³/min(ANR)
使用空気量がこの数値以下であればその機種を選定します。
注1：各係数の積の値が1.3を超えない条件でご選定ください。
注2：圧力露点10℃未満の対応については別途お問い合せください。

外形寸法図

● GT9090W～GT9190W









注1：冷却水配管は左右側面どちらかへの取り付けが選択できます。
注2：ドレントラップの取り付けは、左右側面どちらか選択できます。

形番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
GT9090W	1276	672	1120	336	290	460	1411	(303)	780	712	752
GT9120W	1276	672	1260	336	403	655	1375	(221)	295	712	752
GT9150W	1332	950	1290	475	296	720	1432	(221)	260	990	1030
GT9190W	1332	950	1290	475	226	860	1432	(221)	260	990	1030

形番	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
GT9090W	130	700	ユニオンRc2	870	120	1095	840	107	310
GT9120W	214	935	フランジ2 1/2B	1010	120	1235	840	107	445
GT9150W	245	935	フランジ3B	990	116	1265	896	95	475
GT9190W	245	935	フランジ3B	990	116	1265	896	95	475

● GT9240W











外形寸法図

● GT9300W、GT9380W









注1：露点温度表示値は目安であり、実際の露点ではありません。
実際の露点を測定される場合は、2次側空気を露点計にて測定してください。

● GT9450W









注1：露点温度表示値は目安であり、実際の露点ではありません。
実際の露点を測定される場合は、2次側空気を露点計にて測定してください。

ゼロアクアドライヤ　インバータ制御水冷式

GT9000WV Series

エアコンプレッサ直結用、標準入気タイプ
適用エアコンプレッサ：710,960kW

JIS記号

仕様

形番		GT9710WV	GT9960WV
適用エアコンプレッサ kW		710	960
使用範囲	使用流体	圧縮空気	
	入口空気温度 ℃	5～60	
	入口空気圧力 MPa	0.1～0.93	
	冷却水入口圧力 MPa	0.2～0.74	
	周囲温度 ℃	2～45	
定格	処理流量 m^3/min(ANR) 50/60Hz（注2）	139.1	184.2
	処理流量 m^3/min (圧縮機吸込状態) 50/60Hz（注3）	146.1	193.4
	入口空気温度 ℃	40	
	入口空気圧力 MPa	0.7	
	冷却水入口温度 ℃	32	
	冷却水量 m^3/h 50/60Hz	10.7	14.2
	周囲温度 ℃	32	
	出口空気圧力露点 ℃	10（注4）	
出口空気圧力露点切替範囲 ℃		10～18（手動設定/外気温度連動切替機能付）	
電源		三相AC200/200,220V　50/60Hz（注5）	
電気仕様	消費電力 kW 50/60Hz（注6）	14.8	19.6
	運転電流　A 50/60Hz（注6）	49.0	68.6
冷媒		R-407C	
空気出入口配管口径（注7）		フランジ　8B	
製品質量 kg		1330	2200

注1：外パネル：クオリティクールホワイト（マンセルNo.5GY7.5/0.5）
　　ベース　：マンセルNo.N3.0
注2：ANRは20℃大気圧、相対湿度65%での状態を示しています。
注3：32℃大気圧、相対湿度75%での空気圧縮機の吸込み状態に換算した値です。
注4：露点の性能保証については別途お問い合わせください。
注5：電源電圧の相間アンバランスは、±2%以内にしてください。
注6：消費電力、運転電流共に定格条件下における参考値であり、この値を保証するものではありません。
注7：フランジは、10Kフランジです。

形番表示方法(インバータ制御水冷式)

GT9 (710) WV - (G) - (AC380V)

(710) ㋑容量区分
(G) ㋺オプション 注1
(AC380V) ㋩電圧 注2

記号	内　容
㋑ 容量区分	
710	710kW
960	960kW
㋺ オプション	
無記号	標準品
G	異電圧対応
H2	SUS銘板
H3	簡易輸出梱包
N1	銅管防錆塗装
㋩ 電圧	
AC200V	
AC220V(60Hzのみ標準)	
AC230V	
AC240V	
AC380V	
AC400V	
AC415V	
AC440V	
AC480V	

⚠ 形番選定にあたっての注意事項

注1：オプションはアルファベット順にならべて指示してください。
注2：㋩項の電圧は標準品の場合も必ず指示してください。
　　例)　GT9710WV-AC200V
注3：オプションH3は、ベニヤ材による梱包となります。
注4：取扱説明書および銘板は和文と英文が併記となっています。ただし、耐圧証明書は和文のみとなります。英文が必要な場合は、別途お問合せください。
注5：完成品写真が必要な場合は、別途お問合せください。
注6：本体パネルの色を御指定の場合は、別途お問合せください。

機種選定方法

①温度補正係数

入口空気温度　(℃)	35		40		45	
圧力露点　(℃)	10	18	10	18	10	18
係数	1.20	1.20	1.00	1.20	0.80	0.96
入口空気温度　(℃)	**50**		**55**		**60**	
圧力露点　(℃)	**10**	**18**	**10**	**18**	**10**	**18**
係数	0.60	0.72	0.40	0.48	0.20	0.24

②入口空気圧力係数

入口空気圧力　(MPa)	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	0.93
係数	0.60	0.66	0.73	0.80	0.87	0.93	1.00	1.07	1.13	1.15

各機種の基準処理空気量から適正機種を求める場合
基準処理空気量×①温度補正係数×②入口空気圧力係数=最大処理空気量

条件項目	使用条件	選定条件	係数
入口空気温度	38～43℃	45℃	0.80
圧力露点	15℃	10℃	
入口空気圧力	0.55～0.75MPa	0.5MPa	0.87
周波数	50Hz	50Hz	50Hz

上記条件を上記式に代入してGT9710WVを使用した場合の処理空気量を求めます。
　　139.1×0.80×0.87=96.8m^3/min(ANR)
使用空気量がこの数値以下であればその機種を選定します。
注：各係数の積の値が1.3を超えない条件で選定ください。

外形寸法図

● GT9710WV



注1：露点温度表示値は目安であり、実際の露点ではありません。
実際の露点を測定される場合は、2次側空気を露点計にて測定してください。

● GT9960WV



注1:メインコントローラとサブコントローラの表示内容は同じです。



注2：ヘッダー、ガスケットおよび取付用のボルト、ナットは添付品となります。
注3：露点温度表示値は目安であり、実際の露点ではありません。
実際の露点を測定される場合は、2次側空気を露点計にて測定してください。